

PITTURA TERMOISOLANTE, IGIENIZZANTE, ANTICONDENSA**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Pittura termoisolante, sanificante, a base di termopolimeri acrilici in dispersione acquosa, microsfere di vetro, cave, cariche lamellari, filler coprenti, agenti igienizzanti, inibitori di corrosione per la sanificazione di ambienti nei confronti delle superfici "fredde", costituenti ponte termico, della presenza di muffe, ecc.

DATI TECNICI	
aspetto	opaco
peso specifico	0,98 kg/dm ³
residuo secco	64,5%
viscosità (Brookfield)	3500 - 4000
diluibilità con acqua	20 - 30%
consumo indicativo (litri/m ²)	0,25 - 0,35
Colore	grigio
fuori polvere	dopo 30'
secco in profondità	dopo 16 - 24 ore
sovrapplicabilità	dopo 8 - 12 ore
capacità igienizzante	elevata
capacità di isolamento termico	elevata
conservabilità protetta	12 mesi
intervallo termico di utilizzo	+5/+35°C

MODALITA' DI APPLICAZIONE

I supporti di applicazione dovranno risultare asciutti, compatti ed adeguatamente preparati: esenti da imbrattamenti, polvere, parti friabili, incoerenti ecc., preventivamente trattati con SUPERSHIELD MILDEW CLEANER e SUPERSHIELD MILDEW REMOVER, per l'eliminazione delle presenze biodeteriogeni (muffe, alghe, funghi ecc.); applicare SUPERSHIELD PAINTHERM, a pennello o rullo, diluito dal 20 al 30%, in acqua, sino ad ottenere uno spessore efficace, non inferiore a 300 micron.

MEZZI DI APPLICAZIONE

Pennello - rullo

AVVERTENZE

Non applicare in presenza di temperature ambiente inferiori a +5°C o superiori a 35°C

CONFEZIONI

Secchio lt. 4 - lt. 14

CONSUMI

0,25 - 0,35 litri/m²